

NBT-8701-F14VF Bullet thermisch VGA 31° 30Hz

DINION thermal 8100i - VGA



- ▶ Maximaal detectiebereik bij nul lux, voor grootschalige perimeterbescherming.
- ▶ Warmtebeeldtechnologie en IVA Pro Perimeter dragen bij aan een zeer laag percentage valse alarmen.
- ▶ Hoge resolutie VGA warmtebeeldtechnologie.
- ▶ Robuuste behuizing en cyberveilig.
- ▶ AI-gebaseerde (3D) automatische kalibratie voor een snelle en eenvoudige installatie.

De DINION thermal 8100i-camera is een thermische camera in bullet-uitvoering, ontworpen voor bedrijfskritische toepassingen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan bewaking op grote afstand en betrouwbare perimeterbeveiliging. Door de warmte die door objecten wordt afgegeven te detecteren en temperatuurverschillen zichtbaar te maken, werkt de camera zonder zichtbaar licht, waardoor hij zeer effectief is in het identificeren van potentiële bedreigingen over grote afstanden. Deze camera combineert warmtebeeldtechnologie met de Intelligent Video Analytics (IVA) Pro Perimeter-functie, waardoor professionele indringers met hoge nauwkeurigheid worden gedetecteerd en vals alarm door omgevingsfactoren tot een minimum wordt beperkt. De AI-gestuurde automatische kalibratie vereenvoudigt de installatie en zorgt voor een snelle en nauwkeurige configuratie.

De DINION thermal 8100i-camera is ontworpen met een robuuste, corrosiebestendige behuizing en biedt robuuste betrouwbaarheid in elke buitenomgeving, waardoor de duurzaamheid en prestaties zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden worden verbeterd.

Functies

Thermische beeldsensor

De DINION thermal 8100i-camera is uitgerust met een ongekoelde microbolometer/VOx (vanadiumoxide) voor ongeëvenaarde warmtebeeldvorming. Het detecteert warmtesignalen die door objecten worden uitgezonden, waardoor het effectief is in buitenomgevingen waar geen

of weinig zichtbaar licht is, zoals in volledige duisternis, rook en mist. Het vermogen om subtiele temperatuurverschillen zichtbaar te maken, zorgt voor een uitzonderlijk goed overzicht van de omgeving, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de DINION thermal 8100i-camera is de detectiecapaciteit op grote afstand, waardoor personen en voertuigen op grote afstand betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht omgevingsfactoren zoals koplampen, schaduwen of plotselinge veranderingen in de belichting. Dit maakt de camera een ideale oplossing voor kritieke beveiligingstoepassingen in infrastructuur.

De DINION thermal 8100i-camera biedt een reeks intuïtieve, door de gebruiker instelbare opties, waaronder contrast, helderheid, scherpte en ruisonderdrukking, zodat operators het beeld kunnen aanpassen voor optimale helderheid en prestaties. Bovendien verbetert een reeks door de gebruiker selecteerbare thermische kleurmodi de beeldaanpassing aan specifieke operationele behoeften.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

De camera wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde IVA Pro Buildings en IVA Pro Perimeter en zorgt voor uiterst betrouwbare, 'deep learning' detectie en het volgen van personen en voertuigen tot scènes variërend van steriele zones tot drukke en overvolle gebieden. Het systeem is uiterst bestand tegen valse triggers veroorzaakt door uitdagende omgevingen met regen, wind (bewegende bomen), sneeuw en reflectie, evenals schaduwen en kleine

dieren, en detecteert, volgt en classificeert objecten op betrouwbare wijze. Met een slimme set alarm- en tellerregels kunt u waarschuwen wanneer vooraf gedefinieerde alarmen worden geactiveerd, en forensisch zoeken met hoog efficiënt door opnamen. De configuratie is eenvoudig en vereist minimale inspanning.

Bereikprestaties

Met een veelzijdig assortiment objectieven, variërend van tele- tot groothoekobjectieven, past de DINION thermal 8100i-camera zich eenvoudig aan verschillende bewakingsbehoeften aan. De detectieprestaties zijn theoretisch, gebaseerd op de minimale resolutie van objecten die vereist is door Intelligent Video Analytics en hebben daarom alleen betrekking op optimale omstandigheden.

Maximaal detectiebereik met IVA Pro Perimeter

Horizontaal gezichtsveld van het objectief	Staande personen (1,7 m x 0,5 m (5,6 ft x 1,6 ft))	Kruipende personen (0,5 m x 0,5 m)	Voertuig aan de voorzijde (1,5 m x 1,5 m)
31°	180 m	116 m	349 m

Voor meer informatie, waaronder de DRI-criteria (detectie/herkenning/identificatie), beter bekend als de criteria van Johnson, raadpleegt u de Video Analytic and Lens Calculator.

H.265 zeer efficiënte videocodering

De camera is ontworpen voor het meest efficiënte en krachtige H.264- en H.265/HEVC-coderingsplatform. De camera levert video van hoge kwaliteit, met een hoge resolutie en een zeer lage netwerkbelasting. Met een twee maal zo efficiënte codering is H.265 de ideale compressiestandaard voor IP-videobewakingssystemen.

Bestand tegen regen, stof en sabotage met betrouwbare werking over een breed temperatuurbereik

Het robuuste ontwerp van de camera voldoet aan de IP66/ IP67- en IK10-normen, waardoor de camera beschermd is tegen regen en stof en tevens bescherming biedt tegen vandalisme en sabotage. De camera kan worden gebruikt bij een breed omgevingstemperatuurbereik van -40 °C tot +55 °C.

Vensterontdooier en cameraverwarming

De aluminium behuizing heeft twee verwarmingselementen: één voor het ontdooien van het venster en één voor het inwendige van de behuizing. De binnenverwarming zorgt ervoor dat de camera koude start heeft bij temperaturen tot -40 °C. De elektrische vensterontdooier minimaliseert condensatie in locaties met

een hoge luchtvochtigheid en ophoping van sneeuw en ijs, zodat u verzekerd bent van goede beelddetails in koude en vochtige omstandigheden.

Eenvoudige installatie

De DINION thermal 8100i-camera wordt geïnstalleerd volgens een beproefd installatieproces in drie stappen voor een optimale gebruikerservaring en efficiëntie. De montageplaat heeft meerdere gatenpatronen voor installatie op elektriciteitskasten en met onze universele accessoires.

De camera is ontwikkeld met het oog op robuustheid en stabiliteit en heeft een compacte behuizing en een grote zwenkarm voor maximale stabiliteit. De gepatenteerde zwenkarm is voorzien van een groot kogelgewricht voor eenvoudige positionering. Terwijl u de camera met één hand verstelt, kunt u met de andere hand een borging vastzetten, zonder dat u daarvoor gereedschap nodig hebt. De camera blijft op zijn plaats terwijl de zwenkarm met een borgschroef wordt vergrendeld.

Stroom kan worden geleverd door Power-over-Ethernet (PoE). Bij deze configuratie is slechts één kabel nodig voor weergave, voeding en bediening. Het gebruik van PoE vereenvoudigt de installatie en is kosteneffectiever, aangezien de camera geen lokale stroombron nodig heeft. De camera is voorzien van een punch-down-connector voor netwerkverbindingen, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de voorkeur van IT-professionals voor gestroomlijnde en betrouwbare installaties. Deze connector maakt directe integratie van grotere kabels, zoals CAT-7, mogelijk, waardoor externe kasten of patchkabels die doorgaans nodig zijn om kabels met een grote diameter naar de camera te leiden, overbodig worden.

Data security

Speciale maatregelen garanderen het hoogste niveau van beveiliging voor de toegang tot het apparaat en datatransport. Bij de eerste installatie is de camera alleen toegankelijk via beveiligde kanalen en is een wachtwoord vereist. Toegang via een webbrowser en een weergaveclient kan worden beveiligd met HTTPS of andere beveiligingsprotocollen die het geavanceerde TLS 1.2-protocol ondersteunen met bijgewerkte versleutelingssuites inclusief AES-codering met 256-bits sleutels. Er kan geen software worden geïnstalleerd in de camera en alleen geverifieerde firmware kan worden geüpload. Door de wachtwoordbeveiliging op drie niveaus met beveiligingsaanbevelingen kunnen gebruikers de toegang tot het apparaat aanpassen.

De toegang tot het netwerk en het apparaat kan worden beveiligd met 802.1x-netwerkverificatie met het EAP/TLS-protocol. Superieure beveiliging tegen schadelijke aanvallen is gegarandeerd door de ingesloten

aanmeldingsfirewall, de ingebouwde Trusted Platform Module (TPM) en ondersteuning voor de infrastructuur voor openbare sleutels (PKI).

De geavanceerde certificaatverwerking biedt het volgende:

- Zelfondertekende, unieke certificaten die automatisch worden gemaakt wanneer dat nodig is
- Client- en servercertificaten voor verificatie
- Clientcertificaten voor bewijs van echtheid
- Certificaten met gecodeerde persoonlijke sleutels
- 4096-sleutellengte

Geavanceerd decentraal opnemen

Geavanceerde decentrale opname biedt de meest betrouwbare opslagoplossing omdat de volgende functies worden gecombineerd:

- Twee micro-SD-kaarten die kunnen worden ingesteld als:
 - Gespiegeld, voor redundante opslag
 - Failover, voor langere perioden tussen servicebeurten
 - Uitgebreid, voor maximale bewaartijd
- Industriële ondersteuning van microSD-kaart zorgt voor extreme levensduur
- Statuscontrole op industriële microSD-kaart (sleuf 1) zorgt voor vroegtijdige onderhoudsindicatie

Cloudgebaseerde services

Met behulp van Bosch Security Cloud kunt u ondersteunde apparaten configureren, probleemoplossing uitvoeren en bijwerken met behulp van de browserinterface of standaardtools. Met één klik op de Remote Portal kunt u extra services met toegevoegde waarde activeren, zoals Alarm Management in Cloud VMS of VideoView+. VideoView+ biedt een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing om waar en wanneer u maar wilt op afstand verbinding te maken met uw apparaat. Maak gebruik van de kracht van de Bosch-cloud om uw panden te bewaken en op de hoogte te blijven van elk incident. VideoView+ maakt ook live streaming, lokaal en op afstand, van maximaal 8 gelijktijdige apparaten mogelijk via Video Security Client, of van maximaal 4 gelijktijdige apparaten op de Android- en iOS-app-clients. Dit omvat functionaliteit voor afspelen en exporteren, en forensisch zoeken voor het definiëren en uitvoeren van zoekcriteria voor opgenomen gebeurtenissen.

Bosch Remote Portal

Met de beveiligde cloudinfrastructuur, Remote Portal, kunt u uw verbonden Bosch-apparaten beheren. Vanuit het Remote Portal kunt u:

- de eerste configuratie van uw verbonden Bosch-apparaten voltooien (online en offline).
- Firmware bijwerken voor één of meer apparaten.
- Certificaten beheren.

- De status van uw aangesloten Bosch-apparaten bewaken.

Project Assistant-app


Omdat de camera is uitgerust met een USB-C-poort voor een draadloze installatie dongle (apart verkrijgbaar: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), kan het installatieprogramma de eerste configuratie eenvoudig draadloos uitvoeren. Met een mobiel apparaat met de Bosch Project Assistant-app kunt u de eerste instellingen uitvoeren om de juiste scène te vinden. Koppel gewoon de draadloze installatie dongle en ga naar de Project Assistant-app van Bosch, beschikbaar voor iOS, Windows of Android.

Informatie over de regelgeving

Type	Norm
Emissie	EN 55032 (klasse A) CISPR32 (klasse A) ICES-003 (klasse A) FCC deel 15 Subdeel B klasse A RSS-Gen, editie 5 ICES-003 (editie 7), klasse A VCCI-CISPR 32 IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-6-4
Immunititeit	EN 55035 CISPR35 IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2 EN 50130-4 EN 50121-4
Basisnormen	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8
Omgevingseisen	DIN EN 62321:2012-10
Betrouwbaarheid	EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 60068-2-6 EN 60068-2-18 EN 60068-2-27 EN 60068-2-30 EN 60068-2-42

Type	Norm
	EN 60068-2-52 EN 60068-2-75 EN 60068-2-78
Corrosiebestendigheid	ISO 14993
Veiligheid	AS/NZS 62368.1 CSA C22.2 Nr. 62368-1 EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 J62368-1 SASO-IEC 62368-1 UL 62368-1
Slagvastheid	EN 62262 (IK10) (exclusief voorvenster)
Bescherming tegen binnendringen van water en stof	EN 60529 (IP66/67) UL50E Type 4X
Bescherming tegen schokken en trillingen	NEMA TS2 (sectie 2.2.8 - sectie 2.2.9)
Markeringen	CE, FCC, UL, RCM, Cmm, BIS, VCCI, China RoHS
Naleving	Voldoet aan NDAA, TAA
Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen
Global	IEC 62443-4-1 Industrial Cyber Security Capability
Europa	CE
VS	UL CAP Cybersecurity Assurance Program

Opmerkingen over installatie/configuratie



Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	DINION thermal 8100i camera
1	TR20-sleutel
1	Minischroevendraaier
1	Ring (IP66)
1	Ring (IP67)
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheids- en beveiligingsinformatie
3	UX-labels voor installateurs

Technische specificaties

Thermische sensor

Type sensor	Ongekoelde microbolometer / VOx (vanadiumoxide)
Spectrale gevoeligheid (µm)	8 µm – 14 µm
Effectieve pixels (H x V)	640 x 480
Pixelgrootte (µm)	12 µm
Frequentie (Hz)	30 Hz

Thermische gevoeligheid

Gevoeligheid (NETD)	< 30 mK bij 25 °C
---------------------	-------------------

Thermisch objectief

Focal lengte objectief (mm)	14 mm
Objectiefopening (/F)	0.8 /F
eenvoudig scherpstellen	Vaste focus, athermisch.
Minimale focusafstand (m)	10.0 m
Horizontaal gezichtsveld (°)	31°
Verticaal gezichtsveld (°)	23°

Platform

Gemeenschappelijk productplatform	CPP14
Geheugen (MB)	2048MB RAM; 8192MB Flash

Videostreaming

Resolutie	640 x 480
Videocompressie	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Frame rate (fps)	1 fps – 30 fps
GOP-structuur	IP; IBP; IBBP
Streaming	4 configureerbare streams in H.265, H.264 en M-JPEG; Configureerbare beeldfrequentie en bandbreedte

Videofuncties

Camerafunctionaliteit	Helderheid; Contrast; Scherppte; Histogramegalisisatie; Contrastgebied; Ruisfilter; Afbeelding roteren
Aantal privacymaskers	8
Thermische kleurtoewijzing	12 verschillende modi

Analyse van beeldinhoud

Type analyse	MOTION+; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Perimeter
Alarmtriggers	Willekeurig object; Object in veld; Lijnoverschrijding; Veld betreden/verlaten; Verdacht ophouden; Route volgen; Object inactief/verwijderd; Bezetting; Objecten die stoppen of beginnen te bewegen
Objectfilters	Grootte; Beeldverhouding; Snelheid; Richting; Objectklassen (4)
Objectklassen	Persoon; Fiets; Auto; Vrachtwagen
Kalibratie	Kaartgebaseerd; Op maat; automatische kalibratie
Extra functionaliteiten	Sabotagedetectie

Opslag

Interne opslag	5-s-pre-alarm-recording
Geheugenkaartsleuf	2 sleuven: Micro SDHC; Micro SDXC, tot 2 TB
Industriële SD-kaarten	Extreme ondersteuning voor levensduur- en statusbewaking met vroegtijdige service-indicatie

Configuraties voor dubbele SD-kaartsleuf

Spiegelen (redundante opslag);
Failover (verlengd service-interval);
Verlengen (maximale bewaartijd);
Automatische netwerkaanvulling (ANR)

Ingangen en uitgangen

Ethernet	PRJ45; Punch-down-connector
Audio-lijningang	10 kOhm standaard; maximum 1 Vrms
Audio-lijnuitgang	1,5 kOhm standaard, 1 Vrms
Alarmingangen	2; Droog contact; 5 - 40 VDC; 2,2 K eindelijnsweerstand
Alarmuitgangen	1; maximum 30 VAC; +40 VDC; 0,5 A; continu 10 VA
Voedingsuitgang	+ 12 VDC 50 mA (schakelbaar)
USB	(USB 2.0 type C voor gebruik met draadloze installatie dongle voor installatie en inbedrijfstelling (afzonderlijk verkrijgbaar))
Optische kabel	Mediaconvertorkit glasvezel Ethernet (VG4-SFPSCKT) (apart verkrijgbaar)

Audio

Audio-ingang	Lijn in; Ingang microfoonniveau, schakelbaar
Audio-uitgang	Lijn-uitgang
Compressie en sample rate	AAC-LC 48kbps 16 kHz
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	50 dB
Audiostreaming	Full duplex; Half duplex

Netwerk

Protocollen / normen	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
----------------------	--

Ethernet-type	10/100BASE-T
Conformiteit	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Gegevensbeveiliging

Crypto-coprocessor (TPM)	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509-certificaten; SCEP
Codering	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Lokale opslagcodering	XTS-AES
Videoverificatie	MD5; SHA-1; SHA-256; Controle-som
Firmwarebescherming	Gesignde firmware; Beveiligd opstarten

Elektrisch

PoE	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; PoE en hulpvoeding kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor redundante werking
Ingangsspanning (VAC)	24 VAC ±10%
Ingangsspanning (VDC)	12 VDC – 26 VDC ±10%
Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)	12.9 W
Stroomverbruik VAC (VA) (normaal – maximaal)	31 VA
Stroomverbruik VDC (W) (normaal – maximaal)	16 W

Mechanische specificaties

Afmetingen (Ø x D) (mm)	148 mm x 352 mm
Afmetingen (Ø x D) (in)	5.82 in x 13.85 in
Gewicht (kg)	2.95 kg
Gewicht (lb)	6.50 lb
Materiaal	Behuizing: aluminium met ontvochtigingsmembranen en waterbestendig verbingsgebied
Venstermateriaal	Germanium glas
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit

Montagetype	Opbouwmontage
-------------	---------------

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 55 °C, tot 74°F conform NEMA TS2 (sectie 2.2.7)
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 131 °F, tot 165 °F conform NEMA TS2 (sectie 2.2.7)
Opslagtemperatuur (°C)	-40 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-40 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 95%
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)	5% – 100%
IP-classificatie	IP66; IP67
Impactbescherming	IK10 exclusief voorvenster
Beschermingsgraad	UL50 Type 4X
Vensterontdooier	Auto
Binnenverwarming	Auto

Bestelinformatie

NBT-8701-F14VF Bullet thermisch VGA 31° 30Hz

Vaste bullet thermische camera, VGA, IVA Pro perimeter, IP66, IP67, 4X, IK10, H265, 14 mm objectief, 31° Conform NDAA en TAA.

Bestelnummer **NBT-8701-F14VF**

Accessoires

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

Universele buismontageadapter, wit, groot

Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage

Universele hoekmontagebeugel, wit

Bestelnummer **NDA-U-CMT**

NDA-U-CBB Aansluitdoos, 148mm

Outdoor inbouwdoos voor kabelbuizen, 148 mm

Bestelnummer **NDA-U-CBB**

NBA-7070-PA0 Junction box 24VAC monteren

Bewakingskast voor directe montage, 24 VAC

Bestelnummer **NBA-7070-PA0**

NBA-7070-PA1 Junction box 120VAC monteren

Bewakingskast voor directe montage, 120 VAC

Bestelnummer **NBA-7070-PA1**

NBA-7070-PA2 Junction box 230VAC monteren

Bewakingskast voor directe montage, 230 VAC

Bestelnummer **NBA-7070-PA2**

VG4-SFP SCKT INTERFACEKIT VOOR ETHERNET NAAR SFP

Glasvezelkit voor videoverzender/-ontvanger van Ethernet-netwerkmediaconvector

Bestelnummer **VG4-SFP SCKT**

NCA-WLAN-EU Draadloze installatiedongle EU

Draadloze installatiedongle voor draadloze inbedrijfstelling

Bestelnummer **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA Draadloze installatiedongle NA

Draadloze installatiedongle voor draadloze inbedrijfstelling voor Noord-Amerika

Bestelnummer **NCA-WLAN-NA**



<https://www.boschsecurity.com>