



1U-4BAY-SERVER

Servidor de grabación WAVE y SSM

Características principales

- Servidor de nivel empresarial fabricado y probado contra la humedad para funcionamiento 24/7
- Preinstalado con S.O. y almacenamiento en RAID5
- Instalado con las actualizaciones de seguridad del S.O. más recientes
- Fuente de alimentación redundante, RAID en el sistema y unidades de almacenamiento
- RAID por hardware con respaldo de batería
- Discos duros de nivel empresarial
- Admite almacenamiento RAW hasta 56 TB, con RAID5 42 TB de almacenamiento utilizable
- Tasa de Transferencia de 700 Mbps
- IPMI para gestión remota
- Incluye kit de montaje en rack y juego de teclado / ratón para una instalación más sencilla
- Garantía de 5 años a partir del siguiente día laborable

Gran rendimiento, construido pensando en la seguridad y fiabilidad

Tecnología de nivel empresarial

Excelente opción para instalaciones medianas, manteniendo la capacidad con fuentes de alimentación redundantes, RAID avanzado con respaldo de batería y prueba de humedad para garantizar que funcione como se espera, cuentan con un respaldo de 5 años de garantía a partir del siguiente día laborable.

Almacenamiento preconfigurado listo para utilizar y sistema operativo preinstalado con las últimas actualizaciones de seguridad, que ahorran tiempo de instalación.

Especificaciones

Formato físico	Montaje en rack 1U
Ranuras de unidad	4 ranuras de intercambio en caliente
Procesador	Intel Xeon E 6 núcleos 12 hilos
Memoria	Memoria de servidor 16 GB DDR4 ECC
Ethernet	2 x 1 GbE
Gráfica	VGA integrada en placa
Sistema Operativo	Windows 10 PRO 64 bits (opcional Windows Server 2019)
Unidad del Sistema operativo	2 x SSD M2 256 GB en RAID1 (montaje directo)
RAID	RAID por hardware con respaldo de batería
RAID por defecto	RAID5, compatible con RAID 0, 1, 1+0, 5, 6, 50, 60*
Suministro de corriente	Redundante 300 W 80 Plus Certified Gold, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Periféricos	2 x USB 3.1 y 2 x USB 2.0
Dimensiones	43 mm x 437 mm x 550 mm (1,7" x 17,2" x 21,7") Al. x An. x Pr.
Peso	17 kg (sin discos duros)
Temperatura de funcionamiento	5 a 35°C (50 a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	- 40 a + 60°C (- 40 a + 158°F)
Humedad	8 - 90% sin condensación
Rango de humedad de almacenamiento	5 - 95% sin condensación
Accesorios incluidos	2 x cables de alimentación, kit de montaje en rack y juego de teclado / ratón
Garantía	5 años a partir del siguiente día laborable

*El cambio de RAID5 predefinido afectará al almacenamiento utilizable
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Información sobre pedidos

Número de pieza	Descripción	Almacenamiento RAW	Almacenamiento RAID5 utilizable
1U-4BAY-SERVER-12TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 12 TB, con RAID5 8 TB	12 TB	8 TB
1U-4BAY-SERVER-24TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 24 TB, con RAID5 16 TB	24 TB	16 TB
1U-4BAY-SERVER-32TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 32 TB, con RAID5 24 TB	32 TB	24 TB
1U-4BAY-SERVER-40TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 40 TB, con RAID5 30 TB	40 TB	30 TB
1U-4BAY-SERVER-48TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 48 TB, con RAID5 36 TB	48 TB	36 TB
1U-4BAY-SERVER-56TB-RAW	Servidor de montaje en rack de intercambio en caliente 1U 4 ranuras con almacenamiento raw de 56 TB, con RAID5 42 TB	56 TB	42 TB
1U-4BAY-SERVER-WINSERVEROS	Actualización a Windows Server Standard 2019, se aplica a servidores de montaje en rack de intercambio en caliente de 1U y 4 ranuras (1U-4BAY-SERVER), se debe pedir con el servidor		