



De Extreme Serie van Bosch

Snelkeuzegids

**BOSCH**

Technologie voor het leven

**EX10****EX36N****EX27DMX****EX30****ZX55**

Belangrijkste productkenmerken

- ▶ Dag/nacht-camera voor alle omgevingen
- ▶ Weerbestendig en geïsoleerd voor zeer warme en koude omgevingen
- ▶ Bedrijfstemperatuurbereik van -60 °C tot +60 °C
- ▶ Waterbestendig en spatwaterdicht conform IP67/NEMA 6P; geschikt voor maritieme toepassingen
- ▶ Energiezuinig
- ▶ Gepatenteerd No-Grip ontwerp zonder ankerpunten voor maximale veiligheid in risicovolle omgevingen
- ▶ Compleet verzonken in de hoek van een ruimte bevestigd. Dat betekent compleet overzicht, ook van het gebied onder de camera zelf
- ▶ Sabotage- en vandalismebestendig
- ▶ 850nm enigszins zichtbaar of 940nm onzichtbaar licht voor effectieve beeldkwaliteit 's nachts, ongeacht de lichtomstandigheden
- ▶ IP- en infraroodfunctie voor maximale veiligheid en flexibiliteit
- ▶ Optimaal afgestemd en getest voor hete woestijnomgevingen tot +65 °C
- ▶ Reflecterende zonnekap beschermt tegen schittering door zonlicht
- ▶ Weerbestendige behuizing, stofdicht en bestand tegen zandstormen
- ▶ Ongeëvenaarde nachtbewaking met ingeschakelde IR-functie
- ▶ Dankzij Black Diamond technologie nachtopnamen tot 100 m
- ▶ Robuuste, weerbestendige constructie, conform IP66/NEMA4
- ▶ Beelden met sterk signaal en weinig ruis, verlaagt bitrate en vereiste opslagcapaciteit; optimale beeldanalyse
- ▶ Zeer gemakkelijke installatie
- ▶ IP-uitvoering met optionele Bosch Intelligent Video Analysis
- ▶ Hoogwaardige dag/nacht-camera voor perimeterbewaking en bewaking van kritische objecten
- ▶ Black Diamond technologie zorgt voor een groot bewakingsbereik tot 300 m met herkenning en classificatie van beelden bij volledige duisternis
- ▶ Robuuste, weerbestendige IP67/ NEMA 4X constructie met ontluuchtingsopeningen voor hogere betrouwbaarheid en prestaties
- ▶ IP-uitvoeringen met optionele Bosch Intelligent Video Analysis
- ▶ Geïntegreerde beugel voor wand- of mastmontage

Bestelcodes

EX10MX404B-P	EX36C702W-P	EX27DMX4V0550W-P	EX30MNX8V0550B-P	VEI-558V90-11BS
EX10MX406B-P	EX36MNX802W-P	EX27DMX404W-P	EX30MNX9V0550B-P	VEI-559V90-11BS
EX10MX412B-P	EX36MNX902W-P	EX27DMX406W-P	EX30MNX8V0550W-P	VEI-558V90-11BP
	NEC-360F02-11W		EX30MNX9V0550W-P	VEI-559V90-11BP
	NEC-360F04-11W		NEI-308V05-11B	NEI-558V90-11BS
	NEI-368F02-11W		NEI-309V05-11B	NEI-559V90-11BS
	NEI-368F04-11W		NEI-308V05-11W	NEI-558V90-11BP
	NEI-369F02-11W		NEI-309V05-11W	NEI-559V90-11BP

De Extreme Serie van Bosch

Snelkeuzegids

**BOSCH**

Technologie voor het leven

	EX10	EX36N	EX27DMX	EX30	ZX55
Omschrijving					
Cameraresolutie	540 TVL	540 TVL kleur 540 TVL zwart/wit	540 TVL kleur 540 TVL zwart/wit	540 TVL kleur 540 TVL zwart/wit	540 TVL kleur 540 TVL zwart/wit
Brandpuntsafstand objectief	3,6mm, 6mm of 12mm	2,5mm of 3,6mm	3,6mm of 6mm vast objectief 5-50mm varifocaal objectief optie	IR-gecorrigeerd 5-50mm varifocaal auto-iris-objectief	IR-gecorrigeerd 9-90mm varifocaal auto-iris-objectief
IR-belichting? [J/N]	NEE	JA 850nm enigszins zichtbaar of onzichtbaar 940nm Black Diamond LED infrarood	NEE	JA 850nm enigszins zichtbaar of onzichtbaar 940nm Black Diamond LED infrarood	JA 850nm enigszins zichtbaar of onzichtbaar 940nm Black Diamond LED infrarood
Schakelen tussen dag/nacht? [J/N]	JA schakelen op videoniveau	JA met fotocelregeling, automatische schakeling	JA met fotocelregeling, automatische schakeling	JA met fotocelregeling, automatische schakeling	JA met fotocelregeling, automatische schakeling
Max. nachtzichtbereik	n.v.t.	10m 850nm	n.v.t.	100m 850nm	300m 850nm
IP-uitvoering leverbaar? [J/N]	NEE	JA	NEE	JA	JA
Constructie					
Materiaal	Spuitgegoten nylon	Staal met 1/4-inch dik lexaan venster en sabotagebestendige bevestiging	Robuust gegoten en geëxtrudeerd aluminium	Robuust gegoten en geëxtrudeerd aluminium	Geëxtrudeerd aluminium, polycarbonaat, ABS-legering
Standaardkleur en -afwerking	Zwart	Witgelakt	Wit, gepoedercoate afwerking	Zwart, geëmailleerde afwerking	Wit geanodiseerde behuizing met zonnepennen van acrylurethaan
Afmetingen	132 x 76mm [5.2 x 3.0"]	224 x 134 x 155mm	89 x 91 x 222mm [3.5 x 3.6 x 8.7"]	131 x 139 x 207mm	296 x 236 x 377mm
Gewicht	0,375kg	1,2kg	1,4kg	1,4kg	8,6kg
Voeding					
Voedingsingang	12 tot 24 VAC/DC	12 tot 24 VAC/DC	12 tot 24 VAC/DC	12 tot 24 VAC/DC	12 tot 24 VAC/DC
Stroomverbruik	1,4W max	11W max [met IR]	4,5W max	36W max [met IR]	58W max
Omgevingseisen					
Weerbestendigheid	IP67 / NEMA6 / NEMA6P	n.v.t.	IP66/NEMA4	IP66 / NEMA4	IP67 / NEMA4
Bedrijfstemperatuur	-60 °C tot +60 °C [-76 °F to 140 °F]	-50 °C tot +50 °C [-58 °F to +122 °F]	-50 °C tot +65 °C [-58 °F to +149 °F]	-50 °C tot +50 °C [-58 °F to +122 °F]	-50 °C tot +50 °C [-58 °F to +122 °F]
Accessoires					
Voedingseenheid	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W	PSU-230-24-100W
Steun	Geleverd met dubbele U-beugel en compatibel met serie beugels	Kan compleet verzonken in de hoek van een ruimte worden bevestigd	Geleverd met dubbele U-beugel en compatibel met serie beugels	Inclusief wandsteun met doorvoermogelijkheid voor kabels; andere opties leverbaar	Inclusief wandsteun met doorvoermogelijkheid voor kabels; andere opties leverbaar
Toepassingsvoorbeelden					
	Maritieme toepassingen, industriële vriesinstallaties, industriële reinigingsinstallaties, rioolzuiveringsinstallaties	Gevangenissen, ziekenhuisruimtes, slaaptestruimtes, liften	Hete woestijnomgevingen, staalgietereien	Bedrijfs- en industrieterreinen, woningen en utiliteit met vandalismegevaar	Grenscontrolle, perimeterbewaking, beveiliging van kritische objecten