

LTC 5136 AutoDome-controller

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- Compleet, ergonomisch bedieningspaneel
- Bediening met een joystick met variabele snelheid

Deze AutoDome®-controller heeft dezelfde functies als een Allegiant-bedieningspaneel en Allegiant-videoswitcher om het Bosch AutoDome®-systeem te configureren en te bedienen. Bij DCN Next Generation-systemen met directe camerabesturing moet de beheerder vooraf een AutoDome®-systeem positioneren. De AutoDome® moet hiervoor tijdelijk op de AutoDome®-controller worden aangesloten zodat de posities voor de verschillende DCN Next Generation microfoonunits voorgeprogrammeerd kunnen worden. Na het positioneren wordt het AutoDome®-systeem op de DCN Next Generation-CCU aangesloten. Indien nodig moeten de voorgeprogrammeerde posities van de AutoDome®-controller worden gewijzigd.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- Joystick
- On-screen display

Technische specificaties

Elektrische specificaties

LTC 5136/51	
Nominale spanning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Spanningsbereik	195,5 tot 253 VAC

Energieverbruik	6 W
LTC 5136/61	
Nominale spanning	120 VAC, 50/60 Hz
Spanningsbereik	105 tot 132 VAC

Energieverbruik	6 W
-----------------	-----

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	101 x 220 x 155 mm
Gewicht	0,55 kg

Bestelinformatie

LTC 5136/51 AutoDome-controller

met 16 uitgangen voor AutoDomes of voor ontvanger/ drivers-units van de Allegiant-serie, 230 VAC, 50/60 Hz
Opdrachtnummer **LTC 5136/51**

LTC 5136/61 AutoDome-controller

met 16 uitgangen voor AutoDomes of voor ontvanger/ drivers-units van de Allegiant-serie, 110 VAC, 50/60 Hz
Opdrachtnummer **LTC 5136/61**